



● **Lieferumfang ohne Schaltgriff; auf Wunsch mit Schneckengetriebe, pneumatischem oder elektrischem Antrieb lieferbar.**

● **Typ 3: vorzugsweise Kugelhähne für Fernwärme (Heizwasser-Ausführung)**

● **Sonderausführungen auf Anfrage.**

● Delivery without handle; by request with gear operator, pneumatic or electric drive.

● Typ 3: by preference ball valve for long-distance heating (version for heating water)

● Special designs upon request.

● *Livraison sans levier de manœuvre. Sur demande, livrable avec réducteur, commande pneumatique ou électrique.*

● **Typ 3: de préférence avec robinets articulés pour produits calorifiques à grande distance (exécution eau chaude)**

● **Exécutions spéciales sur demande.**

Bestell-Nr. und Typ bitte angeben.

Please quote order-no. and typ.

Mentionner référence et type s.v.p.

Typ 1
Typ 2
Typ 3

FSK V010.250 /...

	PN bar	DN mm	Normalausführungen Standard versions Exécutions standards		
			Typ 1	Typ 2	Typ 3
Gehäuse Body Corps	10–25	250–300	Stahl Steel Acier	Stahl Steel Acier	Stahl Steel Acier
Kugel Ball Bille	10–25	250–300	Sphäroguß, hart-verchromt Spheroidal graphite cast iron, hard chromed <i>Fonte graphitée, chromé dur</i>	Sphäroguß, hart-verchromt Spheroidal graphite cast iron, hard chromed <i>Fonte graphitée, chromé dur</i>	Edelstahl 1.4581 Stainless steel <i>Acier inox</i>
Dichtungen Seals Joints	10–25	250–300	Teflon	Teflon	Teflon
O-Ringe O-rings Joints toriques	10–25	250–300	Perbunan	Viton	Äthylen – Propylen

Auch lieferbar mit TÜV-Bauteil-Kennzeichen.

Also available with TÜV piece part mark.

Aussi livrable avec marquage composant TÜV.

Volldurchgang
Baulänge DIN 3202 F 7
DN 250-300
PN 10- 25

Full bore
Length, face-to-face DIN 3202 F 7
DN 250-300
PN 10- 25

Passage intégral
Longueur hors tout DIN 3202 F 7
DN 250-300
PN 10- 25

Flanschanschlußmaße DIN 2501 Blatt 1 Flange dimensions DIN 2501 page 1 <i>Dimensions des brides</i> <i>DIN 2501 page 1</i>	DN	PN	L	D	g	K	b	z	d	H1	Ø A	Gew. kg Weight kg <i>Poids</i> <i>kg</i>	Bestell-Nr. Order-No. <i>Référence</i>
PN 10 Glatte Dichtleiste Flanged ends raised face <i>A portée de joint</i>	250 300	10 10	650 750	395 445	320 370	350 400	26 26	12 12	22 22	385 427	60 60	187 342	FSK V 010.250 FSK V 010.300
PN 16 Glatte Dichtleiste Flanged ends raised face <i>A portée de joint</i>	250 300	16 16	650 750	405 460	320 378	355 410	26 28	12 12	26 26	385 427	60 60	189 351	FSK V 016.250 FSK V 016.300
PN 25 Glatte Dichtleiste Flanged ends raised face <i>A portée de joint</i>	250 300	25 25	650 750	425 485	335 395	370 430	32 34	12 16	30 30	385 427	60 60	206 370	FSK V 025.250 FSK V 025.300